

型號(CODE) : HVLT40

No. : SPEC-SP-060

品名(PRODUCT NAME) : 40um 透明硬質麗龍商標紙

40um TRANSPARENT RIGID PVC LABEL

產品架構(PRODUCT CONSTRUCTION)


面材 SURFACE MATERIAL		感壓膠 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	
材料名稱 ARTICLE NAME	硬質 PVC RIGID POLYVINYL CHLORIDE	膠系 ADHESIVE BASE	壓克力系 ACRYLIC
厚度 mm THICKNESS	0.040± 0.005	上膠厚度 mm COATING THICKNESS	0.022±0.002
基重 g/m ² BASIC WEIGHT	54± 5	上膠量 g/m ² COATING WEIGHT	24 ± 2
顏色 COLOR	透明 TRANSPARENT	溶劑殘存率 % SOLVENT RETENTION	1.5 ↓
底材 LINER		初期力 No./BALL INITIAL BALL TACK	#10 ↑
材料名稱 ARTICLE NAME	PE 淋膜離型紙 PE LAMI. RELEASE PAPER	黏著力 kg/25mm ∠ 180° PEEL ADHESION	1.2 ↑
厚度 mm THICKNESS	0.180± 0.009	剝離力 g/25mm RELEASE FORCE	10 ± 5
基重 g/m ² BASIC WEIGHT	160± 8	保持力 hr/Kgx25mm ² HOLDING POWER	24 ↑
顏色 COLOR	黃色 YELLOW	適用溫度 °C TEMPERATURE RANGE	- 10 ~ 70
		適貼溫度 °C TEMPERATURE RANGE	10 ~ 40
保存期限 STOCK PERIOD	1年 ONE YEAR	保存環境 STOCK ENVIRONMENT	通風、乾燥、避免日光 30°C x 60% RH ↓ IN A COOL、DRY PLACE

備註：以上技術資料為本公司採用公認可靠的檢驗方法所得平均數值。但為確保正確選擇與使用本公司產品，請您先針對使用條件與目的進行詳細瞭解與試用，或與我們聯繫以為您提供進一步說明與服務。

REMARK : THE TECHNICAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE COMPANY. IN ORDER TO USE SUITABLE LABEL, PLEASE COMPLETELY UNDERSTAND ABOUT YOUR CONDITION AND PURPOSE, OR CONTACT US TO PROVIDE FURTHER SERVICE.

制訂日期 2013/3/8 版本 1.1 版

